

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ADDMiX®

#### О продукте

**ADDMiX®** – добавка на полимерной основе для плиточных и керамических клеев класса C1T. Улучшает работоспособность и производительность плиточных и керамических клеев, повышает адгезию, эластичность и срок службы.

**Код продукта:** 204.00015

#### Области применения

- Во всех областях применения путем добавления в воду для приготовления плиточного и керамического клея
- В укладке кафельной плитки и керамики на открытых площадках
- В укладке кафельной плитки и керамики на наружных поверхностях зданий
- В местах с резкими перепадами температур
- В укладке кафельной плитки и керамики на высоко абсорбирующих поверхностях, таких как гипсокартон и газобетон
- В любых бассейнах и водохранилищах
- Используется со всеми клеями класса C1T
- Внимание: не рекомендуется использовать с клеями класса C2

#### Преимущества

- Готовый к использованию продукт
- Придает клею эластичность
- Повышает срок службы клеев
- Повышает адгезию
- Повышает гидроизоляционную способность клеев
- Обеспечивает сильную адгезию даже к абсорбирующим поверхностям
- Повышает стойкость к циклам замораживания и оттаивания
- Повышает ударостойкость

#### Технические характеристики

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состав продукта                          | Сополимерная дисперсия               |
| Цвет                                     | Белый                                |
| Плотность                                | $\geq 0,50 \text{ Н/мм}^2$ (28 дней) |
| Срок выдержки в открытом виде EN 12004-2 | $\sim 1,007 \text{ кг/л}$            |
| pH                                       | 7,73                                 |
| Адгезия с керамическим клеем             | $\geq 0,50 \text{ Н/мм}^2$           |

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ADDMiX®

---

Расход

1,5 л / 25 кг порошкового клея

#### Условия хранения

---

Хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте.

#### Срок хранения

---

12 месяцев от даты изготовления при надлежащих условиях хранения.

#### Меры предосторожности

---

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим воздействием неотвержденного материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае попадания следует немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

#### Ответственность

---

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.



ООО «KARTAS ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

[www.mrfix.az](http://www.mrfix.az)

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10