

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL PRIMER

Məhsul haqqında

FLOMAX® SL PRIMER - əmici səthlər üçün kopolimer, akrilik əsaslı, astar.

Məhsul kodu: 204.70012

İstifadə sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda;
- Özü yayılan (Self-leveling) döşəmə material tətbiq ediləcək səthin əmiciliyini azaltmaq məqsədi ilə;
- Özü yayılan (Self-leveling) döşəmə materialının işlənmə müddətini uzatmaq məqsədi ilə;
- Özü yayılan (Self-leveling) döşəmə materiallarının səthə yapışma müqavimətini artırmaq məqsədi ilə;
- İzolyasiya işlərindən əvvəl;
- Qazbeton, alçıpan, gips əsaslı suvaq, əhəngli suvaq və ağac-yonqar lövhə kimi əmici səthlərin əmiciliyinin azaldılması və tozdan təmizlənməsi məqsədi ilə;
- Qazbeton, alçıpan, gips əsaslı suvaq, əhəngli suvaq və ağac-yonqar lövhə kimi əmici səthlərin rütubətdən qorunması üçün;
- Qazbeton, alçıpan, gips əsaslı suvaq, əhəngli suvaq və ağac-yonqar lövhə kimi əmici səthlərə kafel və keramika döşəndikdə yapışdırıcının suyunun vaxtından əvvəl itməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə;
- Divar kağızı və boya tətbiqindən əvvəl istifadə olunur.

Üstünlükləri

- İstifadə olunan səthlərdə suyun sürətlə itməsinin və səthə tətbiq olunan materialın çatlamasının qarşısını alır.
- Səthi rütubətdən qoruyur.
- Səthin əmiciliyini azaldır və səthə yapışma müqavimətini artırır.
- Tərkibinə solvent yoxdur, daxili və xarici məkanlarda istifadə oluna bilər.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Akrilik polimer dispersiya
Rəngi	Ağ
Sıxlıq	~ 1,003 kq/lt
Tətbiq olunacaq səthin temperaturu	+5°C +30°C
2-ci qat tətbiq edilmə müddəti	2 saat
Digər tətbiq edilmələrə keçmə müddəti	24 saat

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C da və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL PRIMER

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 10 , 20 kg



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10