

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL PRIMER

Ürün hakkında

FLOMAX® SL PRIMER - kopolimer, akrilik esaslı, emici yüzeyler için astar.
Ürün kodu: 204.70012

Kullanım alanları

- İç ve dış mekanlarda;
- Kendinden yayılan zemin kaplama malzemesinin uygulanacağı yüzeyin emiciliğini azaltmak için;
- Kendinden yayılan zemin kaplama malzemesinin kullanım ömrünü uzatmak için;
- Kendinden yayılan zemin kaplama malzemelerinin yüzeye yapışma direncini artırmak için;
- Yalıtım çalışmalarından önce;
- Gazbeton, alçı sıva, alçı esaslı sıva, kireç sıva ve sunta gibi emici yüzeylerin emiciliğini azaltmak ve tozdan arındırmak için;
- Gazbeton, alçı sıva, alçı esaslı sıva, kireç sıva ve sunta gibi emici yüzeyleri nemden korumak için;
- Gazbeton, alçı sıva, alçı esaslı sıva, kireç sıva ve sunta gibi emici yüzeylere fayans ve seramik döşenirken yapıştırıcı suyunun erken kaybını önlemek için;
- Duvar kağıdı ve boya uygulamasından önce kullanılır.

Avantajları

- Kullanılmış yüzeylerde hızlı su kaybını ve yüzeye uygulanan malzemenin çatlamasını önler.
- Yüzeyi nemden korur.
- Yüzey emiciliğini azaltır ve yüzeye yapışma direncini artırır.
- Solvent içermez, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL PRIMER

Teknik özellikler

Malzeme bileşimi	Akrilik polimer dispersiya
Rengi	Beyaz
Yoğunluk	~ 1,003 kg/l
Uygulanacaq yüzeyin temperaturu	+5°C +30°C
2. kat tətbiq müddəti	2 saat
Digər tətbiq edilmələrə keçmə müddəti	24 saat

Yuxarıdakı dəyərlər +23°C və %50 nisbat nəm şəraitində verilib. Daha yüksək temperaturlar müddəti qısaltır, daha aşağı temperaturlar müddəti artır.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq zamanında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SL PRIMER

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen bir ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.

Net: 10 , 20 kg



KARTAS LTD MMC

Bakü, Binagadi ilçesi, Binəqədi kəşabası 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10