

THERMOMAX® CPM

Setkalı PVC Künc Profili

Məhsul Haqqında

THERMOMAX® CPM, qələviyə davamlı şüşə lifli setkası olan PVC künc profilidir. Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS) tikili küncələrində, həmçinin pəncərə və qapı açırımlarının xarici küncələrində istifadə edilir.

İstifadə Sahələri

- Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS / mantolama) tikilinin xarici küncələrində
- Pəncərə və qapı açırımlarının xarici küncələrində
- Sütun, tir, balkon və karniz küncələrində
- EPS, XPS və daş yunu lövhələr üzərində

Üstünlükləri

- Küncləri zərbələrə və mexaniki zədələrə qarşı qoruyur
- Düz və iti künc xətti yaradır; suvaq tətbiqində künc mastarı rolunu oynayır
- Zavodda birləşdirilmiş setkası sayəsində küncdə əlavə setka dönməsi tələb etmir; tətbiqi sürətləndirir
- PVC quruluşu sayəsində paslanmır; fasadda pas ləkəsi yaratmır
- Asan kəsilir və yerləşdirilir

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Profil materialı	PVC
Profil qanadının ölçüsü	21 × 21 mm
Setka	Qələviyə davamlı şüşə lifli setka
Setka qanadının eni	80 × 80 mm
Profilin uzunluğu	2,5 m
Performans Məlumatları	
İstismar temperaturu	–40°C / +80°C
Korroziyaya davamlılıq	PVC; paslanmır
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq ardıcılığı	Dübellənmədən sonra, əsas suvaq setkasından əvvəl
Əsas setka ilə üst-üstə düşmə	Profil setkası tamamilə örtüləcək şəkildə
Sərfiyyat	Künc uzunluğu qədər (m/m)

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C mühit temperaturu və %50 nisbi nəmlik şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq Təlimatı

Tətbiqdən Əvvəl

Künc profilləri izolyasiya lövhələrinin dübellənməsindən sonra və əsas suvaq setkası tətbiq edilməzdən əvvəl quraşdırılır. Küncdəki lövhə kənarları zımpara rəndəsi ilə düzəldilərək düz və perpendikulyar vəziyyətə gətirilməlidir. Profillər künc uzunluğuna uyğun olaraq iti bıçaq və ya qayçı ilə kəsilir. Pəncərə və qapı açırmalarının küncələrində, profillərin birləşdiyi nöqtədə setka qanadları kəsilərək bir-birinin üzərinə qoyulur.

Profilin Yerləşdirilməsi

Küncün hər iki üzünə, profilin setka qanadı enində THERMOMAX® PLAST 65 çəkilir. Profil küncə basılaraq yerləşdirilir; düz və şaquli olduğu mastar və tərəzi ilə yoxlanılır. Setka qanadları mala ilə suvağın içinə gömülür və artıq suvaq setkanın üzərinə sıyırılır. Profillər uzunluq boyu uc-uca, aralarında boşluq qoyulmadan birləşdirilir.

Əsas Suvaq və Setka Tətbiqi

Əsas suvaq və THERMOMAX® RM 160 suvaq setkası künc profilinin setkasını tamamilə örtəcək şəkildə küncə qədər gətirilir. Profilin burnu nazik suvaq qatı ilə örtülür; profil səthdə görünməməlidir. Pəncərə və qapı açırmalarının yuxarı küncələrində yağış suyunun fasaddan ayrılması üçün damcılıqlı künc profilinin istifadəsi tövsiyə olunur.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Orijinal qablaşdırmasında; quru və sərin mühitdə, birbaşa günəş işığından qorunaraq saxlanılmalıdır. Profillər əyilməməsi və setkanın zədələnməməsi üçün düz zəmin üzərində üfüqi vəziyyətdə yığılmalı, üzərlərinə ağır yük qoyulmamalıdır. Uzun müddət günəş altında qalan PVC profillər kövrəkləşə bilər. Düzgün şəraitdə saxlandıqda saxlama müddəti məhdudiyyətsizdir; qablaşdırması açılmış və günəş görmüş məhsullar tətbiqdən əvvəl yoxlanılmalıdır.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Profillərin kəsilməsi zamanı yaranan iti kənarlara qarşı ehtiyatlı olunmalı, qoruyucu əlcək istifadə edilməlidir. Şüşə lifli setka çılpacaq dəri ilə təmasda qaşınma və qıcıqlanmaya səbəb ola bilər; tətbiq zamanı uzunqollu iş geyimi geyinilməlidir. Sınmış, deformasiyaya uğramış və ya setkası zədələnmiş profillər istifadə edilməməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadə edilməsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

2,5 m uzunluğunda profillər, paketlər şəklində

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10