



THERMOMAX® CPM

Угловой ПВХ-профиль с сеткой

О продукте

THERMOMAX® CPM — угловой ПВХ-профиль со щёлочестойкой стеклосеткой. Применяется в фасадных теплоизоляционных композиционных системах (ETICS) на углах здания, а также на наружных углах оконных и дверных проёмов.

Области применения

- На наружных углах здания в фасадных теплоизоляционных композиционных системах (ETICS)
- На наружных углах оконных и дверных проёмов (на откосах)
- На углах колонн, ригелей, балконов и карнизов
- По плитам EPS, XPS и минеральной ваты

Преимущества

- Защищает углы от ударов и механических повреждений
- Формирует ровную и чёткую линию угла; при оштукатуривании служит маяком
- Благодаря заводской сетке не требует отдельного загиба сетки на углу и ускоряет работу
- ПВХ не ржавеет и не оставляет ржавых пятен на фасаде
- Легко режется и устанавливается

Технические характеристики

Общие сведения	
Материал профиля	ПВХ
Размер полок профиля	21 × 21 мм
Сетка	Щёлочестойкая стеклосетка
Ширина полос сетки	80 × 80 мм
Длина профиля	2,5 м
Показатели	
Температура эксплуатации	–40°C / +80°C
Коррозионная стойкость	ПВХ; не ржавеет
Данные по применению	
Порядок монтажа	После установки дюбелей, до основной армирующей сетки
Нахлёт основной сетки	С полным перекрытием сетки профиля
Расход	По длине угла (м/м)

Указанные технические значения получены при температуре окружающей среды +23°C и относительной влажности 50%.

Инструкция по применению

Перед началом работ

Угловые профили устанавливаются после установки дюбелей и до укладки основной армирующей сетки. Кромки плит на углу необходимо выровнять шлифовальной тёркой, чтобы угол был ровным и прямым. Профили режутся по длине угла острым ножом или ножницами. На углах оконных и дверных проёмов в месте стыка профилей полосы сетки подрезаются и укладываются внахлест.

Установка профиля

На обе грани угла на ширину полос сетки профиля наносится THERMOMAX® PLAST 65. Профиль прижимается к углу; его прямолинейность и вертикальность проверяются правилом и уровнем. Полосы сетки втапливаются шпателем в раствор, излишки раствора распределяются поверх сетки. Профили стыкуются по длине встык, без зазоров.

Нанесение базового слоя и сетки

Базовый слой и армирующая сетка THERMOMAX® RM 160 доводятся до угла так, чтобы полностью перекрыть сетку углового профиля. Ребро профиля закрывается тонким слоем штукатурки; профиль не должен проступать на поверхности. На верхних углах оконных и дверных проёмов рекомендуется применять угловой профиль с капельником для отвода дождевой воды от фасада.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Профили укладывать горизонтально на ровное основание, чтобы они не изгибались и сетка не повреждалась; не класть на них тяжёлые грузы. ПВХ-профили, длительно находившиеся на солнце, могут стать хрупкими. При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен; продукцию из вскрытой упаковки, находившуюся на солнце, следует проверить перед применением.

Меры безопасности

Соблюдать осторожность с острыми кромками, образующимися при резке профилей; использовать защитные перчатки. Стеклосетка при контакте с открытой кожей может вызывать зуд и раздражение; при работе следует носить спецодежду с длинными рукавами. Не применять сломанные, деформированные профили или профили с повреждённой сеткой. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность

Наша компания несёт ответственность только за качество продукта. Любое применение продукта вне рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. За более подробной технической информацией обращайтесь к каталогу продукции или к представителям нашей компании.

Упаковка

Профили длиной 2,5 м, в пачках

ООО «KARTAS KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк
ул. Кимьячылар 1, AZ 5002
Сумгаит, Азербайджан

www.mrfix.az

Тел: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10