

THERMOMAX® CPM

Fileli PVC Köşe Profili

Ürün Hakkında

THERMOMAX® CPM, alkaliye dayanıklı cam elyaf fileli PVC köşe profilidir. Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS) bina köşeleri ile pencere ve kapı boşluklarının dış köşelerinde kullanılır.

Kullanım Alanları

- Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS / mantolama) bina dış köşelerinde
- Pencere ve kapı boşluklarının dış köşelerinde (söve dönüşlerinde)
- Kolon, kiriş, balkon ve saçak köşelerinde
- EPS, XPS ve taşıyıcı levhalar üzerinde

Avantajları

- Köşeleri darbelere ve mekanik hasara karşı korur
- Düz ve keskin bir köşe çizgisi oluşturur; sıva uygulamasında köşe mastarı görevi görür
- Fabrikada birleştirilmiş filesi sayesinde köşede ayrıca file dönüşü gerektirmez; uygulamayı hızlandırır
- PVC yapısı sayesinde paslanmaz; cephede pas lekesi oluşturmaz
- Kolay kesilir ve yerleştirilir

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler	
Profil malzemesi	PVC
Profil kanat ölçüsü	21 × 21 mm
File	Alkaliye dayanıklı cam elyaf file
File kanat genişliği	80 × 80 mm
Profil boyu	2,5 m
Performans Bilgileri	
Servis sıcaklığı	-40°C / +80°C
Korozyon dayanımı	PVC; paslanmaz
Uygulama Bilgileri	
Uygulama sırası	Dübellemeden sonra, ana sıva filesinden önce
Ana file ile bindirme	Profil filesi tamamen örtülecek şekilde
Tüketim	Köşe uzunluğu kadar (m/m)

Belirtilen teknik değerler +23°C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir.

Uygulama Talimatı

Uygulama Öncesi

Köşe profilleri, yalıtım levhalarının dübellenmesinden sonra ve ana sıva filesi uygulanmadan önce monte edilir. Köşedeki levha kenarları zımpara rendesi ile düzeltilerek düz ve dik hâle getirilmelidir. Profiller, köşe boyuna uygun olarak keskin bir bıçak veya makas ile kesilir. Pencere ve kapı boşluklarının köşelerinde, profillerin birleştiği noktada file kanatları kesilerek birbiri üzerine bindirilir.

Profilin Yerleştirilmesi

Köşenin her iki yüzüne, profilin file kanadı genişliğinde THERMOMAX® PLAST 65 sürülür. Profil köşeye bastırılarak yerleştirilir; düz ve şakülünde olduğu master ve su terazisi ile kontrol edilir. File kanatları mala ile sıvanın içine gömülür ve taşan sıva file üzerine sıyrılır. Profiller boy boyunca uç uca, aralarında boşluk bırakılmadan eklenir.

Ana Sıva ve File Uygulaması

Ana sıva ve THERMOMAX® RM 160 sıva filesi, köşe profilinin filesini tamamen örtecek şekilde köşeye kadar getirilir. Profilin burnu ince bir sıva katmanı ile kapatılır; profil yüzeyde görünmemelidir. Pencere ve kapı boşluklarının üst köşelerinde, yağmur suyunun cepheden ayrılması için damlalıklı köşe profili kullanılması önerilir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Orijinal ambalajında; kuru ve serin bir ortamda, doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Profiller eğilmemeleri ve filenin zarar görmemesi için düz bir zemin üzerinde yatay olarak istiflenmeli, üzerlerine ağır yük konulmamalıdır. Uzun süre güneş altında bırakılan PVC profiller gevrekleşebilir. Doğru koşullarda depolandığında raf ömrü sınırsızdır; ambalajı açılmış ve güneş görmüş ürünler uygulama öncesinde kontrol edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Profillerin kesimi sırasında oluşan keskin kenarlara karşı dikkatli olunmalı, koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Cam elyaf file, çıplak cilt ile temasında kaşıntı ve tahrişe neden olabilir; uygulama sırasında uzun kollu iş kıyafeti giyilmelidir. Kırılmış, deforme olmuş veya filesi zarar görmüş profiller kullanılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğuna başvurabilir veya temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj

2,5 m boyunda profiller, paketler hâlinde

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumgayıt Sanayi Parkı

Kimyacılar Caddesi No: 1, AZ 5002

Sumgayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10