

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

POLYBOARD® FLOOR

Məhsul haqqında

POLYBOARD® FLOOR - yüksək sıxlıqlarda istehsal edilən, binaların şaquli və üfüqi səthlərində istilik izolyasiyası məqsədilə istifadə edilən genişləndirilmiş polistirol (EPS-Expanded Polystyrene) əsaslı istilik izolyasiya lövhələridir.

Məhsul kodu: 204.80099

İstifadə sahələri

- Laminat parket altında istilik izolyasiyası məqsədilə
- Qalınlığı az olan istilik izolyasiyası işlərində
- Qoruyucu lövhə kimi istifadə edilir

Üstünlükləri

- Təkrar emal oluna bilən , ətraf mühit üçün zərərsiz məhsuldur
- Klassik ağ rəngli EPS-lərə nisbətə 20% daha yaxşı istilik izolyasiyasını təmin edir
- EN 13501-1 standartına görə E sinfi, çətin alovlanan yanğın kateqoriyasından olan materialdır
- İstilik keçiriciliyi azdır, istilik izolyasiyası xüsusiyyətinə malikdir
- Elastik quruluşa malikdir, zərbəni azaldır və mexaniki baxımdan davamlıdır
- İstifadə sahəsinə görə istənilən sıxlıqlarda və qalınlıqlarda istehsal edilə bilər
- Hava keçirən istilik izolyasiya materialıdır
- Binaların istismar müddəti ərzində istilik izolyasiyası xüsusiyyətini qoruyub saxlıyır
- Binaları rütubət, istilik və soyuğun mənfi təsirlərindən qoruyur
- Yüngüldür və binalar üçün əlavə yük sayılmır

Texniki göstəriciləri

Rəngi	Ağ
EPS tipi	EPS 200
Təxmini sıxlığı (kq /m ³)	30
İstilik küçiriciliyi (W/mK)	0.034
Yanğın kateqoriyası	E-(EN 13501-1)
Lövhə qalınlığı (mm)	10

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

POLYBOARD® FLOOR

Lövhə ölçüləri (sm)

50 x 100

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

Qeyd: Müxtəlif EPS növü, sıxlıq, qalınlıq və lövhə ölçülərinin sifarişi üçün istehsalçı ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



KARTAS LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10