

THERMOMAX® FP

Профиль ПВХ для декоративного руста

О продукте

THERMOMAX® FP — профиль ПВХ для декоративного руста. Применяется в фасадных теплоизоляционных композиционных системах (ETICS) в декоративных рустах, прорезанных в теплоизоляционных плитах. Поскольку профиль не имеет сетки, непрерывность армирования штукатурки вдоль руста обеспечивается отдельной полосой сетки.

Области применения

- Для горизонтальных и вертикальных декоративных рустов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах (ETICS)
- По линиям этажей, окон и членения фасада
- По плитам EPS и XPS

Преимущества

- Формирует в пазу ровную и чёткую линию руста одинаковой ширины
- Защищает кромки руста от ударов и механических повреждений
- ПВХ не ржавеет и не оставляет ржавых пятен на фасаде
- Легко режется и устанавливается; не требует ручного выравнивания кромок руста

Технические характеристики

Общие сведения	
Материал профиля	ПВХ
Сечение руста (ширина × глубина)	30 × 20 мм 50 × 20 мм
Длина профиля	2,5 м
Показатели	
Температура эксплуатации	–40°C / +80°C
Коррозионная стойкость	ПВХ; не ржавеет
Данные по применению	
Порядок монтажа	После установки дюбелей и прорезки паза, до основной армирующей сетки
Полоса сетки вдоль руста	Не менее 10 см за каждую кромку паза
Расход	По длине руста (м/м)

Указанные технические значения получены при температуре окружающей среды +23°C и относительной влажности 50%.

Типы продукта

Наименование	Ширина руста	Глубина руста	Длина профиля
THERMOMAX® FP 30	30 мм	20 мм	2,5 м
THERMOMAX® FP 50	50 мм	20 мм	2,5 м

Инструкция по применению

Прорезка паза под руст

Пазы под руст прорезаются после приклеивания и установки дюбелей в теплоизоляционные плиты. Линии рустов размечаются на фасаде отбивочным шнуром или лазером. Паз прорезается терморезаком или фрезой для рустов по ширине и глубине профиля; кромки паза должны быть ровными и чёткими. Швы между плитами не должны совпадать с пазом. Толщину плит следует выбирать так, чтобы за вычетом глубины руста сохранялась толщина, предусмотренная теплотехническим проектом. Перед монтажом паз необходимо очистить от пыли. Прорезать руст в плитах из минеральной ваты не рекомендуется.

Установка профиля

В паз наносится THERMOMAX® PLAST 65. Профиль укладывается в паз и прижимается до полного прилегания ко дну; излишки раствора снимаются. Профили стыкуются встык без зазоров. В местах пересечения горизонтальных и вертикальных рустов профили стыкуются с запилом под 45°.

Нанесение базового слоя и сетки

Вдоль руста поверх профиля в раствор втапливается полоса сетки THERMOMAX® RM 160, заходящая не менее чем на 10 см за каждую кромку паза и вдавленная в паз; поскольку профиль не имеет сетки, эта полоса обязательна. Затем базовый слой и армирующая сетка THERMOMAX® RM 160 доводятся до кромки паза с нахлёстом на полосу сетки не менее 10 см. Внутренняя поверхность профиля закрывается тонким слоем штукатурки. При нанесении декоративного слоя внутреннюю часть руста можно покрыть подходящим фасадным покрытием в цвет фасада или в контрастный цвет.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Профили укладывать горизонтально на ровное основание, чтобы они не изгибались; не класть на них тяжёлые грузы. ПВХ-профили, длительно находившиеся на солнце, могут стать хрупкими. При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен; продукцию из вскрытой упаковки, находившуюся на солнце, следует проверить перед применением.

Меры безопасности

Соблюдать осторожность с острыми кромками, образующимися при резке профилей; использовать защитные перчатки. Не применять сломанные или деформированные профили. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность

Наша компания несёт ответственность только за качество продукта. Любое применение продукта вне рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. За более подробной технической информацией обращайтесь к каталогу продукции или к представителям нашей компании.

Упаковка

Профили длиной 2,5 м, в пачках

ООО «KARTAS KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк
ул. Кимьячылар 1, AZ 5002
Сумгаит, Азербайджан

www.mrfix.az

Тел: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10