

THERMOMAX® FP

PVC Fuga Profili

Ürün Hakkında

THERMOMAX® FP, PVC fuga profilidir. Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS) yalıtım levhalarına açılan dekoratif fuga kanallarında kullanılır. Profilde file bulunmadığından sıva donatısının fuga boyunca sürekliliği ayrı bir file şeridi ile sağlanmalıdır.

Kullanım Alanları

- Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS / mantolama) yatay ve dikey dekoratif fuga çizgilerinde
- Kat hizalarında, pencere hizalarında ve cephe bölümlerinde
- EPS ve XPS levhalar üzerinde

Avantajları

- Fuga kanalında düzgün, keskin hatlı ve eşit genişlikte bir derz çizgisi oluşturur
- Fuga kenarlarını darbelere ve mekanik hasara karşı korur
- PVC yapısı sayesinde paslanmaz; cephede pas lekesi oluşturmaz
- Kolay kesilir ve yerleştirilir; fuga kenarlarının elle düzeltilmesine gerek bırakmaz

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler	
Profil malzemesi	PVC
Fuga kesiti (genişlik x derinlik)	30 x 20 mm 50 x 20 mm
Profil boyu	2,5 m
Performans Bilgileri	
Servis sıcaklığı	-40°C / +80°C
Korozyon dayanımı	PVC; paslanmaz
Uygulama Bilgileri	
Uygulama sırası	Dübelleme ve fuga kanalı açıldıktan sonra, ana sıva filesinden önce
Fuga boyunca file şeridi	Kanal kenarlarından her iki yana min. 10 cm
Tüketim	Fuga uzunluğu kadar (m/m)

Belirtilen teknik değerler +23°C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir.

Ürün Tipleri

Ürün adı	Fuga genişliği	Fuga derinliği	Profil boyu
THERMOMAX® FP 30	30 mm	20 mm	2,5 m

Ürün adı	Fuga genişliğı	Fuga derinliğı	Profil boyu
THERMOMAX® FP 50	50 mm	20 mm	2,5 m

Uygulama Talimatı

Fuga Kanalının Açılması

Fuga kanalları, yalıtım levhaları yapıştırılıp dübellendikten sonra açılır. Fuga hatları çırpı ipi veya lazer ile cepheye işaretlenir. Kanal, sıcak tel kesici veya fuga frezesi ile profil ölçüsüne uygun genişlik ve derinlikte açılır; kanal kenarları düz ve keskin olmalıdır. Levha birleşim derzleri fuga kanalına denk getirilmemelidir. Fuga açılacak levhaların kalınlığı, fuga derinliğı düşüldükten sonra ısı yalıtım projesinde öngörülen kalınlığı sağlayacak şekilde seçilmelidir. Fuga kanalı, uygulama öncesinde tozdan arındırılmalıdır. Fuga kanalı açılması taşıyıcı levhalarda önerilmez.

Profilin Yerleştirilmesi

Fuga kanalının içine THERMOMAX® PLAST 65 sürülür. Profil kanala yerleştirilir ve tabanına tam oturana kadar bastırılır; taşan sıva sıyrılır. Profiller uç uca, aralarında boşluk bırakılmadan eklenir. Yatay ve dikey fugaların kesiştiğı noktalarda profiller gönye kesilerek birleştirilir.

Ana Sıva ve File Uygulaması

Fuga boyunca, kanal kenarlarından her iki yana en az 10 cm taşan bir THERMOMAX® RM 160 file şeridi, sıva ile birlikte profilin üzerine ve fuga kanalının içine bastırılarak gömülür; profilde file bulunmadığından bu şerit zorunludur. Ana sıva ve THERMOMAX® RM 160 sıva filesi, file şeridi ile en az 10 cm bindirilerek kanal kenarına kadar getirilir. Fuga profilinin iç yüzeyi ince bir sıva katmanı ile kapatılır. Dekoratif son kat uygulamasında fuga içi, cephe ile aynı veya kontrast renkte uygun bir cephe kaplaması ile kaplanabilir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Orijinal ambalajında; kuru ve serin bir ortamda, doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Profiller eğilmemeleri için düz bir zemin üzerinde yatay olarak istiflenmeli, üzerlerine ağır yük konulmamalıdır. Uzun süre güneş altında bırakılan PVC profiller gevrekleşebilir. Doğru koşullarda depolandığında raf ömrü sınırsızdır; ambalajı açılmış ve güneş görmüş ürünler uygulama öncesinde kontrol edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Profillerin kesimi sırasında oluşan keskin kenarlara karşı dikkatli olunmalı, koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Kırılmış veya deforme olmuş profiller kullanılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceğı yerlerde depolanmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğına başvurabilir veya temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj

2,5 m boyunda profiller, paketler hâlinde

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumgayıt Sanayi Parkı

Kimyacılar Caddesi No: 1, AZ 5002

Sumgayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10