

THERMOMAX® BP

Damcılıqlı Alüminium Sokol Profili

Məhsul Haqqında

THERMOMAX® BP, fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS) izolyasiya lövhələrinin ilk cərgəsinin altına, sokol səviyyəsində yerləşdirilən damcılıqlı alüminium başlanğıc profilidir.

İstifadə Sahələri

- Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS / mantolama) sokol səviyyəsində ilk lövhə cərgəsinin başlanğıcında
- Sistemin aşağı kənarında başa çatdığı keçid mərtəbələrində, çıxıntı və konsolların altında
- EPS, XPS və daş yunu lövhələrlə

Üstünlükləri

- İlk lövhə cərgəsinin düz və tərəzidə başlamasını təmin edir; yuxarı cərgələrin düzləndirilməsini asanlaşdırır
- Damcılıq burnu yağış suyunun fasaddan ayrılaraq sistemin aşağı kənarından uzaqlaşmasını təmin edir
- Lövhələrin aşağı kənarını zərbələrə və mexaniki zədələrə qarşı qoruyur
- Alüminium quruluşu sayəsində paslanmır; korroziyaya davamlıdır
- Sistemin aşağı kənarında düz və estetik bitiş yaradır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Profil materialı	Alüminium
Profil kəsiyi	U kəsikli, damcılıq burunlu
Profilin uzunluğu	2,5 m
Performans Məlumatları	
Korroziyaya davamlılıq	Alüminium; paslanmır
Tətbiq Məlumatları	
Bərkitmə aralığı	Maks. 30 sm; profil uclarından təxminən 5 sm
Profillər arasında genləşmə boşluğu	2 – 3 mm
Sərfiyyat	Sokol xəttinin uzunluğu qədər (m/m)

Məhsul Növləri

Məhsul adı	Uyğun lövhə qalınlığı	Profilin uzunluğu
THERMOMAX® BP 50	50 mm	2,5 m
THERMOMAX® BP 60	60 mm	2,5 m
THERMOMAX® BP 80	80 mm	2,5 m

Məhsul adı	Uyğun lövhə qalınlığı	Profilin uzunluğu
THERMOMAX® BP 100	100 mm	2,5 m

Tətbiq Təlimatı

Tətbiqdən Əvvəl

Profil növü izolyasiya lövhəsinin qalınlığına görə seçilir; profilin daxili eni lövhə qalınlığına uyğun olmalıdır. Sokol səviyyəsi müəyyən edilir və boyalı ip və ya lazer ilə fasad boyunca üfüqi olaraq işarələnir. Profilin bərkidiləcəyi səth möhkəm və təmiz olmalıdır. Profillər dəmir mişarı və ya metal qayçısı ilə lazımı uzunluqda kəsilir; kəsimdən sonra metal qırıntıları təmizlənməlidir.

Profilin Bərkidilməsi

Profil işarələnmiş xətt boyunca üfüqi və tərəzidə yerləşdirilir və uyğun vurma dübellərlə ən çox 30 sm aralıqla, profil uclarından isə təxminən 5 sm içəridən bərkidilir. Səthdəki ayrılıqlar məsafə saybaları ilə aradan qaldırılmalı; profil bərkitmə zamanı əyilməməlidir. Profillər arasında istilik genləşməsi üçün 2 – 3 mm boşluq qoyulur və birləşmələr profil birləşdiriciləri ilə düzləndirilir. Tikili künclərində profillər 45° bucaq altında kəsilərək və ya qanadları kəsilib əyilərək birləşdirilir.

Lövhələrin və Suvağın Tətbiqi

İlk cərgə izolyasiya lövhələri THERMOMAX® BOND 40 ilə yapışdırılaraq profilin içinə tam oturacaq şəkildə yerləşdirilir; lövhə ilə profil arasında boşluq qalmamalıdır. Əsas suvaq və THERMOMAX® RM 160 suvaq setkəsi profilin ön kənarına qədər endirilir. Damcılıq burnu suvaqla örtülməməlidir; əks halda damcılıq öz funksiyasını itirir.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Orijinal qablaşdırmasında; quru mühitdə saxlanılmalıdır. Profillər əyilməməsi və əzilməməsi üçün düz zəmin üzərində üfüqi vəziyyətdə yığılmalı, üzərlərinə ağır yük qoyulmamalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda saxlama müddəti məhdudiyyətsizdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Profillərin kəsilməsi zamanı yaranan iti kənarlara və metal qırıntılarına qarşı ehtiyatlı olunmalı; qoruyucu əlcək və qoruyucu eynək istifadə edilməlidir. Əyilmiş və ya deformasiyaya uğramış profillər istifadə edilməməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadə edilməsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

2,5 m uzunluğunda profillər, paketlər şəklində

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı
Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10