

THERMOMAX® BP

Damlalıklı Alüminyum Su Basman Profili

Ürün Hakkında

THERMOMAX® BP, dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS) yalıtım levhalarının ilk sırasının altına, su basman kotunda yerleştirilen damlalıklı alüminyum başlangıç profilidir.

Kullanım Alanları

- Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinde (ETICS / mantolama) su basman kotunda ilk levha sırasının başlangıcında
- Sistemin alt kenarda sonlandığı geçiş katlarında, çıkma ve konsolların altında
- EPS, XPS ve taşıyıcı levhalar ile

Avantajları

- İlk levha sırasının düz ve terazisinde başlamasını sağlar; üst sıraların hizasını kolaylaştırır
- Damlalık burnu, yağmur suyunun cepheden ayrılarak sistemin alt kenarından uzaklaşmasını sağlar
- Levhaların alt kenarını darbelere, mekanik hasara karşı korur
- Alüminyum yapısı sayesinde paslanmaz; korozyona dayanıklıdır
- Sistemin alt kenarında düzgün ve estetik bir bitiş oluşturur

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler	
Profil malzemesi	Alüminyum
Profil kesiti	U kesitli, damlalık burunlu
Profil boyu	2,5 m
Performans Bilgileri	
Korozyon dayanımı	Alüminyum; paslanmaz
Uygulama Bilgileri	
Sabitlenme aralığı	Maks. 30 cm; profil uçlarından yaklaşık 5 cm
Profiller arası genişleme boşluğu	2 – 3 mm
Tüketim	Su basman hattı uzunluğu kadar (m/m)

Ürün Tipleri

Ürün adı	Uygun levha kalınlığı	Profil boyu
THERMOMAX® BP 50	50 mm	2,5 m
THERMOMAX® BP 60	60 mm	2,5 m
THERMOMAX® BP 80	80 mm	2,5 m
THERMOMAX® BP 100	100 mm	2,5 m

Uygulama Talimatı

Uygulama Öncesi

Profil tipi, yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilir; profilin iç genişliği levha kalınlığına uygun olmalıdır. Su basman kotu belirlenir ve çırpı ipi veya lazer ile cephe boyunca yatay olarak işaretlenir. Profilin sabitleneceği yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Profiller, demir testeresi veya metal makası ile gerekli boyda kesilir; kesim sonrasında çapaklar temizlenmelidir.

Profilin Sabitlenmesi

Profil, işaretlenen hat boyunca yatay ve terazisinde yerleştirilir ve uygun çakmalı dübellere ile en fazla 30 cm aralıkla, profil uçlarından ise yaklaşık 5 cm içeriden sabitlenir. Yüzeydeki düzgünlükler mesafe pulları ile giderilmeli; profil, sabitleme sırasında eğilmemelidir. Profiller arasında ısı genleşme için 2 – 3 mm boşluk bırakılır ve birleşimler profil ek parçaları ile hizalanır. Bina köşelerinde profiller gönye kesilerek veya kanatları kesilip bükülerek birleştirilir.

Levhaların ve Sıvanın Uygulanması

İlk sıra yalıtım levhaları, THERMOMAX® BOND 40 ile yapıştırılarak profilin içine tam oturacak şekilde yerleştirilir; levha ile profil arasında boşluk kalmamalıdır. Ana sıva ve THERMOMAX® RM 160 sıva filesi, profilin ön kenarına kadar indirilir. Damlalık burnu sıva ile kapatılmamalıdır; aksi hâlde damlalık işlevini yitirir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Orijinal ambalajında; kuru bir ortamda saklanmalıdır. Profiller eğilmeleri ve ezilmeleri için düz bir zemin üzerinde yatay olarak istiflenmeli, üzerlerine ağır yük konulmamalıdır. Doğru koşullarda depolandığında raf ömrü sınırsızdır.

Güvenlik Önlemleri

Profillerin kesimi sırasında oluşan keskin kenarlara ve metal çaplara karşı dikkatli olunmalı; koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Eğilmiş veya deforme olmuş profiller kullanılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğuna başvurabilir veya temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj

2,5 m boyunda profiller, paketler hâlinde

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumgayıt Sanayi Parkı

Kimyacılar Caddesi No: 1, AZ 5002

Sumgayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10