

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PG

Məhsul haqqında

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PG – Polyester xammalından hazırlanan, liflərin iynələmə üsuluyla birləşdirildiyi toxunmamış tekstil məhsuludur.

Məhsul kodu: 205.30053

İstifadə sahələri

- Damlarda və zəminlərdə istifadə olunan su və istilik izolyasiya materiallarını qorumaq məqsədi ilə
- Drenaj borularının sarıaraq tıxanmasının qarşısının alınmasında (torpaq, gil vəs. maddələri drenaj borusuna keçirməz)
- Nəqliyyatda (avtomobil yolu, hava limanı, və dəmiryollarında çökmələrin qarşısının alınmasında)
- Drenaj sistemlərində
- Geomembran altında
- Oyulma problemlərində, armaturlanmış dolgularda, eroziyaya qarşı qorumada, çay, göl, dəniz kimi sahil qoruma sahələrində
- Filtrasiya, zəif yer və asfalt möhkəmləndirmələrində
- Avtomobil yolları, tunellər və yeraltı tikililərdə
- Metro, əkinçilik sahələri, terraslar və idman sahələrində
- Bərk tullantıların saxlama sahələri, suvarma kanallarında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Sintetik liflərdən ibarət olduğu üçün çürüməyə qarşı maksimum müqaviməti təmin edir
- Tətbiq zamanı meydana gələbiləcək zədələnmələrə qarşı davamlıdır
- Dəniz suyu, kif və pasdan təsirlənməz
- Turşu, qələvi və mikroorqanizmlərə qarşı dayanıqlıdır
- Ultra-bənövşəyi şüalara qarşı dözümlüdür
- Asanlıqla daşınıla və sərİLə bilər.
- Tətbiqi asandır. Tətbiq zamanı və sonrasında insan sağlamlığına heç bir zərəri yoxdur.
- Daha az ambar sahəsi sahəsi tələb olunur.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Polyester
Ağırlıq TS EN ISO 9864	300 gr/m ²
Qalınlıq TS EN ISO 9863-2	2.5 mm
Dartılma və əyilmə müqaviməti TS EN ISO 10319 (uzunluq istiqaməti)	4.4 kN/m
Dartılma və əyilmə müqaviməti TS EN ISO 10319 (çarpaz istiqaməti)	4.8 kN/m

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PG

Su keçiriciliyi TS EN ISO 11058	0.50 m/sn
Statik perforasiya (CBR) TS EN ISO 12236	700 N
Dinamik perforasiya TS EN ISO 13433	35 mm
Xarakterik diafraqma TS EN ISO 12956	0.11 mm

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.

İstifadə təlimatı

GEOTEKSTİL KEÇƏ® 300 PG - Geotekstillərin tətbiqi xüsusi bacarıq tələb etmir. Material rulonlarda satılır, çəkisi yüngüldür və adi qayçı ilə kəsmək asandır.

Saxlama şərtləri

Sərin və quru şəraitdə, günəş işığı görməyən qapalı məkanlarda saxlanılmalıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun olaraq, istifadəçi məhsulun düzgün istifadə qaydası, daşınması, utilizasiyası və digər vacib məlumatlar əldə etmək üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10