

PRATIX® Kontakt

Polimer Dispersiya Əsaslı, Mineral Dolduruculu Adgeziya Artırıcı Astar

Məhsul Haqqında

PRATIX® Kontakt, sement və gips əsaslı suvaqların hamar beton səthlərə tətbiqindən əvvəl suvağın səthə yapışma müqavimətini artıran, mineral dolduruculu, polimer dispersiya əsaslı astar materialıdır.

İstifadə Sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda, divar və tavanlara sement və ya gips əsaslı suvaq tətbiqindən əvvəl
- Hamar və su əmmə qabiliyyəti aşağı olan beton səthlərin suvaqdan əvvəl hazırlanmasında
- Mövcud kafel və ya keramika səthlərə yeni örtük yapışdırılmadan əvvəl adgeziyanın artırılmasında

Qeyd: Daimi su və rütubətə məruz qalacaq səthlərdə istifadə edilməməlidir.

Üstünlükləri

- Gips əsaslı suvaqlar sement səthlərlə kimyəvi reaksiyaya girdikdə səthdən tədricən ayrılır; bu məhsul səthə güclü yapışma təmin etmək və həmin ayrılmanın qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş astardır
- İstifadəyə hazırdır və asan tətbiq olunur
- Taxta və metal səthlərə də tətbiq oluna bilər
- Tətbiq olunacaq suvağın suyunun səth tərəfindən sürətlə udulmasının qarşısını alır, erkən qurumanı və çat əmələ gəlməsini önleyərək iş müddətini artırır
- Tərkibində həlledici olmadığı üçün daxili məkanlarda rahatlıqla istifadə edilə bilər

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın tərkibi	Mineral doldurucular və akril dispersiya
Görünüş	Yaşıl rəngli maye
Sıxlıq	~1,6 kq/L
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	+5°C / +30°C
Quruma müddəti	~2 saat
Suvaq tətbiqinə keçid müddəti	Min. 24 saat
Sərfiyyat	~300 q/m ²
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Təhlükəli maddələr	SDS-ə baxın

Texniki göstəricilər +23°C temperatur və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur isə uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq ediləcək səth möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth yapışmaya mənfi təsir edə biləcək yağ, qres, pas, parafin, kür materialı və bənzər qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdəki boş hissələr və qabarmış qalıqlar təmizlənməlidir.

Tətbiq

Məhsul istifadəyə hazırdır, su əlavə edilməməlidir. Tətbiqdən əvvəl material homogen hala gələndək qarışdırılmalıdır. Hazırlanmış material səthə fırça və ya valik ilə bir qat halında, səthin hamısını örtəcək şəkildə tətbiq olunur. Tətbiqdən sonra səthin qurumasını gözləmək lazımdır. Suvaq tətbiqinə astarın tətbiqindən ən azı 24 saat sonra keçilməlidir. Şaxta riski olan hava şəraitində, birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və ya yağışlı havada tətbiq olunmamalıdır. Yaş və nəm səthlərdə qətiyyən tətbiq edilməməlidir.

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar qurumadan əvvəl su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizləne bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. Şaxtadan qorunmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, məhsul dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqəsinə baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

Qablaşdırma

10 kq və 20 kq plastik vedrə

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı
Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002
Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10