

PRATIX® Kontakt

Polimer Dispersiyon Esaslı, Mineral Dolgulu Aderans Artırıcı Astar

Ürün Hakkında

PRATIX® Kontakt, çimento ve alçı esaslı sıvaların düz beton yüzeylere uygulanmasından önce sıvanın yüzeye yapışma direncini artıran, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı astar malzemesidir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekânlarda, duvar ve tavanlara çimento veya alçı esaslı sıva uygulamasından önce
- Düz ve emiciliği düşük beton yüzeylerin sıva öncesi hazırlanmasında
- Mevcut fayans veya seramik yüzeylere yeni kaplama yapıştırılmadan önce aderansın artırılmasında

Not: Sürekli su ve neme maruz kalacak yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Avantajları

- Alçı esaslı sıvalar çimento yüzeylerle kimyasal reaksiyona girdiğinde yüzeyden kademeli olarak ayrılır; bu ürün, yüzeye güçlü bir yapışma sağlamak ve bu ayrışmayı önlemek için tasarlanmış bir astardır
- Kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır
- Ahşap ve metal yüzeylere de uygulanabilir
- Uygulanacak sıvanın suyunun yüzey tarafından hızla emilmesini engeller, erken kurumayı ve çatlak oluşumunu önleyerek çalışma süresini artırır
- Solvent içermediği için iç mekânlarda rahatlıkla kullanılabilir

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler	
Malzeme yapısı	Mineral dolgu maddeleri ve akrilik dispersiyon
Görünüm	Yeşil renkli sıvı
Yoğunluk	~1,6 kg/L
Uygulama Bilgileri	
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +30°C
Kuruma süresi	~2 saat
Sıva uygulamasına geçiş süresi	Min. 24 saat
Tüketim	~300 g/m ²
Güvenlik Bilgileri	
Tehlikeli maddeler	GBF'na bakınız

Belirtilen teknik değerler +23°C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklık süreyi kısaltırken, düşük sıcaklık uzatır.

Uygulama Talimatı

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey; sağlam, taşıyıcı, kuru, temiz ve tozsuz olmalıdır. Yüzey, aderansı olumsuz etkileyebilecek yağ, gres, pas, parafin, kür malzemesi ve benzeri kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki gevşek parçalar ve kabarmış kalıntılar temizlenmelidir.

Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır, su ilave edilmemelidir. Uygulama öncesinde malzeme homojen hâle gelene kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme, yüzeye fırça veya rulo ile tek kat hâlinde, yüzeyin tamamını kapatacak şekilde uygulanır. Uygulama sonrasında yüzeyin kuruması beklenmelidir. Sıva uygulamasına, astar uygulamasından en az 24 saat sonra geçilmelidir. Don riski bulunan hava koşullarında, doğrudan güneş ışığı altında, kuvvetli rüzgâr veya yağışlı hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulama sonrasında kullanılan tüm ekipmanlar, kurumadan önce su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş malzeme yalnızca mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda saklanmalıdır. Dondan korunmalıdır. Doğru koşullarda depolandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, ürün cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir, temas halinde ise derhal bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Malzemenin uygulandığı alanlara gıda ürünleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakılmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün yazılı teknik tavsiyeler kapsamı dışında herhangi bir şekilde kullanılması, yanlış uygulama veya uygun olmayan koşullarda kullanım dahil olmak üzere, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Daha detaylı teknik bilgi için ürün kataloğuna başvurabilir veya temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Ambalaj

10 kg ve 20 kg plastik kova

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumgayıt Sanayi Parkı

Kimyacılar Caddesi No: 1, AZ 5002

Sumgayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10